



CR3300

Carbon Fiber Rapier Loom



特徴 / Features

ガイドレス片側レピア
Guideless single rapier



レピアバンドの保持ガイドがないスレー方式を採用したツダコマ独自のオフセット走行片側レピアです。

Original offset type single rapier is employed. It uses slay running system that does not have a guide for a rapier band.

広巾対応
Wide fabric application



最大210cmまで対応。210cm巾対応機では100cmの2枚取りが可能です。

Widths up to 210 cm can be woven. Two-panel weaving of 100 cm-wide fabric is possible on a 210 cm model.

レピアヘッド仕様 / Specifications of rapier head

F型レピアヘッド
F-type Rapier head



■ 偏平系用に開発されたオリジナルレピアヘッドです。25mm巾までの極太糸に対応しています。


The original rapier head exclusively designed for flat yarn allows up to 25 mm ex-wide yarn application.

■ レピア把持による糸の折れ曲がりや幅縮みがなく、極太糸でも糸幅が均一な高品質織物の製織に貢献します。12Kなどの太番手糸が最高120rpmで製織可能です。

The rapier head holds the yarn without bending. This contributes to weaving quality fabrics with neatly arranged ex-wide of uniform width. Wide yarns of 12K can be woven at 120 rpm as fastest.

■ 給糸側の捨耳がありません。

No trimmed selvage generated from the yarn supply side.



L型レピアヘッド
L-type Rapier head



■ 24Kまでの糸に対応しています。

Up to 24K wide yarn applicable.

■ 最高280rpm(3K 150cm巾)で製織可能です。

A carbon fiber fabric can be woven at a maximum of 280 rpm. (3K, loom width 150 cm)

ヨコ糸供給装置
Weft supply



偏平系用に開発されたヨコ糸供給装置です。

The original free tension weft supply system is developed for flat yarn.

防爆対応
Safety measures



別巻取装置
Off-loom take-up



	F 型 / F-Type	L 型 / L-Type
対象糸 Target Yarn	25mm巾まで対応 Up to 25 mm ex-wide yarn	24Kまで対応 Up to 24K wide yarn
回転数 rpm	*120 rpm	*280 rpm

*Mechanical Speed